RZM Haus+



Mit außenliegendem Filter für die Brauchwassernutzung im Haus zur Versorgung der WC-Spülung und/oder der Waschmaschine mit weichem Regenwasser ? ohne teures Trinkwasser dafür zu verschwenden. Zisterne in monolithischer Bauweise, inkl. 3 Öffnungen für PVC NW 100 mm und befahrbarer Abdeckung (5,0 t).

Volumenfilter VF1 als Vorfilter für die Brauchwassernutzung, lose (Dachfläche bis 350 m²). Einlaufberuhigung zur Vermeidung der Aufwirbelung der Sedimentation. Überlaufsiphon mit Geruchsverschluss und Rattenschutz. Schwimmende Entnahme mit Rückschlagventil und 2,0 m Saugschlauch. Hauswasserwerk SIGMA 3 mit integrierter Trinkwassernachspeisung. Fordermenge max. 66 l/min., max. Druck 3,4 bar (Nicht im Paketpreis enthalten) Wanddurchführung zum Abdichten der Technikrohrleitung zum Haus. Kennzeichnungs- und Befestigungsset für den DIN-gerechten Einbau.

Â

Typ	Inhalt in Liter	Durchmesser außen in mm	Höhe in mm	Schwerstes Einzelgewicht in KG	Gesamtgewicht in KG
RZM 47	4.700	2180	2330	3.700	4.790
RZM 63	6.300	2180	2830	4.500	5.590
RZM 74	7.400	2180	3230	4.900	5.990
RZM 67	6700	2720	2430	5500	7090
RZM 92	9.200	2720	2930	6.600	8.190
RZM 116	11.600	2720	3430	7.700	9.290